

ronde flyers

aanleverspecificaties



1. De basis

- Maak je bestanden op in Adobe InDesign of Adobe Illustrator.
- Lever alleen PDF bestanden aan in hetzelfde formaat als dat je besteld hebt.
- Zorg voor 3 mm afloop rondom, zodat we goed kunnen snijden. ⓘ
- Gebruik CMYK (fullcolour) als kleursysteem en zorg ervoor dat er geen RGB en Pantonekleuren in je bestand aanwezig zijn. ⓘ
- Gebruik scherpe afbeeldingen. Minimaal 225 ppi, het liefst 300 ppi. ⓘ
- Sla je bestand op als PDF/X-1a:2001. ⓘ

2. InDesign en Illustrator template

- [Download onze template](#) voor ronde flyers.

Er staan twee lagen in het template (Venster > Lagen):

1. Stans: in deze laag hebben wij de stansvorm vastgezet. Deze wordt niet meegedrukt, maar alleen gebruikt voor het stansen van de vorm.

2. Opmaak: in deze laag maak je het fullcolour ontwerp, dus zonder de stansvorm.

3. Aanlevering met boorgat

Wil je een ronde flyer van een boorgat voorzien?

- Voeg in de laag Stans een klein rondje van 4 of 5 mm doorsnede met een omlijning van 0,25 pt lijndikte toe. Geef de omlijning van dit rondje de kleur Stans. Deze kleur vind je in de kleurenbibliotheek van de template.
- Zet het boorgat op Overdrukken:
 - Selecteer het boorgat in de laag 'Stans'.
 - InDesign: ga naar Venster > Uitvoer > Kenmerken en vink de optie 'Lijn overdrukken' aan.
 - Illustrator: ga naar Venster > Kenmerken en vink de optie 'Lijn overdrukken' aan.

Let op!

- Gebruik een veiligheidsmarge van 3 mm binnen de snijrand, vrij van belangrijke teksten en objecten. ⓘ
- Zorg dat de inktdekking niet boven 250% uitkomt. ⓘ
- Als je zwarte bedrukking bestelt, lever dan ook zwart aan. ⓘ
- Voor diepzwarte volvlakken gebruik je de kleursamenstelling C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100. ⓘ
- Voor kleine zwarte tekst gebruik je de kleursamenstelling C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100. ⓘ
- Zet eventueel lettertypes om naar lettercontouren (outlines). ⓘ
- Plaats meerdere ontwerpen in 1 PDF bestand in oplopende volgorde: voor - achter - voor - achter. ⓘ

round flyers

specifications



1. General guidelines

- Design your files in Adobe InDesign or Adobe Illustrator.
- Only upload PDF documents in the same dimensions that you ordered.
- Make sure there is a 3 mm bleed all around, so we can cut it right. ⓘ
- Use CMYK (fullcolour). We print in fullcolour, so make sure your file doesn't contain RGB or spot (Pantone) colours. ⓘ
- Use high resolution images. We recommend a resolution of at least 250 ppi, but prefer 300 ppi. ⓘ
- Save your file as PDF/X-1a:2001. ⓘ

2. InDesign en Illustrator template

- [Download our template](#) for round flyers.

The template contains two layers:

1. Stans: in this layer we have secured the die cut. The die cut will not be printed and will only be used for die cutting.

2. Opmaak: in this layer you place your design.

3. Preparing with drill hole

Do you want a round flyer with a drill hole in it?

- Add a 4 or 5 mm circle in a 0,25 pt line.
- Change the colour of the line with the Stans swatch. You can find this Swatch in the colour swatches within the template.
- Place the die-cut line in overprint:
 - Select the objects in the 'Stans' layer.
 - InDesign: go to Window > Output > Attributes and check the boxes for 'Line overprint'.
 - Illustrator: go to Window > Attributes and check the boxes for 'Line overprint'.

Caution!

- Use a safety margin of 3 mm from the trim line, free of important text and objects. ⓘ
- Make sure the ink coverage does not exceed 250%. ⓘ
- When ordering in black print, only use black in your design. ⓘ
- For a rich black colour on large objects, use C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100. ⓘ
- Design small black text as C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100. ⓘ
- Convert text to outlines if necessary. ⓘ
- Place multiple designs in 1 PDF file in ascending order: front - back - front - back. ⓘ