

brochures/magazines

geniet | aanleverspecificaties



1. De basis

- Maak je bestanden op in Adobe InDesign of Adobe Illustrator.
- Lever alleen PDF bestanden aan in hetzelfde formaat als dat je besteld hebt.
- Zorg voor 3 mm afloop rondom, zodat we goed kunnen snijden. ⓘ
- Gebruik CMYK (fullcolour) als kleursysteem en zorg ervoor dat er geen RGB en Pantonekleuren in je bestand aanwezig zijn. ⓘ
- Gebruik scherpe afbeeldingen. Minimaal 225 ppi, het liefst 300 ppi. ⓘ
- Sla je bestand op als PDF/X-1a:2001. ⓘ

2. Aanleveren geniete brochures/magazines

- Lever geniete brochures/magazines aan als losse pagina's in een PDF, dus niet in spreads.
- Zorg ervoor dat de pagina's oplopend aangeleverd worden; de eerste pagina is de voorkant, de tweede is de binnenkant van de voorkant, de derde pagina is de eerste pagina van het binnenwerk, etc.

- Pas op met afbeeldingen en teksten die van de linker- naar de rechterpagina overlopen. We kunnen niet garanderen dat dit goed aansluit, tenzij je dit op het hart van het geniete boekwerk doet.

3. Omslag met foliedruk aanleveren

Bestel je een omslag met foliedruk? Zorg ervoor dat je het drukbestand met foliedruk goed opmaakt. Bekijk de **aanvullende aanleverspecificaties voor foliedruk**.

Let op!

- Gebruik een veiligheidsmarge van 3 mm binnen de snijrand, vrij van belangrijke teksten en objecten. ⓘ
- Zorg dat de inktdekking niet boven 250% uitkomt. ⓘ
- Als je zwarte bedrukking bestelt, lever dan ook zwart aan. ⓘ
- Voor diepzwarte volvlakken gebruik je de kleursamenstelling C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100. ⓘ
- Voor kleine zwarte tekst gebruik je de kleursamenstelling C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100. ⓘ
- Zet eventueel lettertypes om naar lettercontouren (outlines). ⓘ
- Je kan ook een liggend ontwerp uploaden terwijl je een staande oriëntatie hebt besteld, of andersom. ⓘ

brochures/magazines

stapled | specifications



1. General guidelines

- Design your files in Adobe InDesign or Adobe Illustrator.
- Only upload PDF documents in the same dimensions that you ordered.
- Make sure there is a 3 mm bleed all around, so we can cut it right. ⓘ
- Use CMYK (fullcolour). We print in fullcolour, so make sure your file doesn't contain RGB or spot (Pantone) colours. ⓘ
- Use high resolution images. We recommend a resolution of at least 250 ppi, but prefer 300 ppi. ⓘ
- Save your file as PDF/X-1a:2001. ⓘ

2. Prepare stapled brochures/magazines

- Deliver stapled brochures/magazines as single pages in your document. Don't deliver it as spreads.
- Make sure the pages are in ascending order; the first page is the cover, the second is the inside of the cover, the third is the first page of the inside work, etc.

- Be careful with images that run from the left page over to the right page. This can never overlap seamlessly, unless you place this in the centre of the stapled brochure/magazine.

3. Supplying the cover with foil printing

Are you ordering a cover with foil printing? Make sure to properly prepare the print file with foil printing. Check the additional submission **specifications for foil printing**.

Caution!

- Use a safety margin of 3 mm from the trim line, free of important text and objects. ⓘ
- Make sure the ink coverage does not exceed 250%. ⓘ
- When ordering in black print, only use black in your design. ⓘ
- For a rich black colour on large objects, use C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100. ⓘ
- Design small black text as C:0 M:0 Y:0 K: 100. ⓘ
- Convert text to outlines if necessary. ⓘ
- You can also upload a landscape design while having ordered a portrait orientation. ⓘ