

BESTANDEN AANLEVEREN | LOSBLADIG BINNENWERK DRUKKEN



Bij PeterPrint bestel je digitaal gedrukt losbladig binnenwerk goedkoop online. Om jou de beste prijs te kunnen geven, hebben we wel even je hulp nodig! Wil je bij het opmaken en opslaan van je bestanden rekening houden met de volgende punten?

1 Algemene aanlevering

- Lever alleen PDF bestanden aan in hetzelfde formaat als dat je besteld hebt.
- Zorg voor 3mm afloop rondom. Als objecten tot de rand moeten lopen hebben we 3mm extra nodig om goed te kunnen snijden. [Lees meer](#) over afloop.
- Gebruik CMYK (fullcolour) als kleursysteem. We drukken in fullcolour, dus zorg dat er geen RGB en Pantonekleuren in je bestand zitten. [Lees meer](#) over kleurgebruik.
- Zorg voor scherpe afbeeldingen. Dan weet je zeker dat je drukwerk niet pixelig wordt. We raden minimaal 225PPI aan, het liefst 300PPI. [Lees meer](#) over resolutie.
- Sla je bestand op als PDF/X-1a:2001. Dit zorgt ervoor dat je PDF bestand goed wordt afgevlakt en er niks verandert bij het doorsturen naar de pers. [Lees meer](#) over hoe je een PDF/X-1a:2001 bestand kunt genereren.

2 Aanleveren losbladig binnenwerk

Lever bestanden nooit aan als spreads (op inslag) maar als losse pagina's in een PDF, oplopend van pagina 1 tot en met de laatste pagina. Onze machines maken zelf de meest gunstige uelindeling, waardoor het aanleveren van spreads voor problemen zorgt.

Bestel je een enkelzijdige bedrukking? Lever dan de blanco pagina's niet aan. Bestel je 20 pagina's (10 vellen) met enkelzijdige bedrukking, dan ontvangen we dus 10 pagina's van je.

Let op: Verwar pagina's en vellen niet met elkaar; elk vel heeft twee pagina's, ook als je voor enkelzijdige bedrukking kiest.

3 Aanleveren van speciale afwerking

Bestel je een product met één van de volgende eigenschappen? Check dan even de aanvullende aanleverspecificaties:

- Boorgat [Bekijk](#)
- Voor 2 boorgaten tbu een ringbandmap houden we de Europese standaard aan met een onderlinge boorgatafstand van 80mm. Hiervoor hoef je de boorgaten zelf niet aan te geven in je bestand.

Let op!

- Gebruik een veiligheidsmarge van 3mm binnen de snijrand, vrij van belangrijke teksten/objecten.
- Zet eventueel lettertypes om naar lettercontouren (outlines). [Lees meer](#)
- Zorg dat de inktdekking niet boven 250% uitkomt. [Lees meer](#)
- Als je zwarte bedrukking bestelt, lever dan ook in zwart aan. [Lees meer](#)
- Maak kleine zwarte tekst op als C:0 M:0 Y:0 K:100. [Lees meer](#)
- Voor diepzwarte volulakken gebruik je C:50 M:50 Y:50 K:100. [Lees meer](#)
- Plaats meerdere ontwerpen in 1 PDF bestand in oplopende volgorde: voor - achter - voor - achter. [Lees meer](#)
- Wil je een liggend ontwerp uploaden terwijl je een staande oriëntatie hebt besteld of andersom? [Lees meer](#)

PREPARING DOCUMENTS | PRINTING UNBOUND INSIDE WORK



At PeterPrint you can order your digitally printed unbound inside work online for a competitive price. In order to provide you with the best price possible, we'll need your help. When designing and saving your file, please follow our checklist:

1 General guidelines

- Only upload PDF documents in the same dimensions that you ordered.
- Add a bleed of 3mm. The bleed is the area of artwork that is extended beyond the actual dimensions of the document. We use this to avoid strips of white paper showing on the edges of your print, should the batch be misaligned when cut to size. [Read more](#) on bleeds.
- Use CMYK (fullcolour). We print in fullcolour, so make sure your file doesn't contain RGB or spot (Pantone) colours. [Read more](#) about use of colour.
- Use high resolution images. So you know you won't be counting pixels on your prints! We recommend a resolution of at least 225 PPI, but 300 PPI is perfect. [Read more](#) on resolution.
- Save your file as PDF/X-1a:2001. This ensures that your PDF file is flattened correctly so that nothing changes when the file is sent to press. [Read more](#) on how to generate a PDF/X-1a:2001 file.

2 Preparing unbound inside work

Prepare your document with single pages in the PDF in ascending order, never as spreads. Our machines see to the most ideal sheet layout, therefore uploading spreads will cause problems.

Are you ordering one-sided print? If so, don't include the blank pages. If you order 20 pages (10 sheets) with one-sided print, prepare a document containing 10 pages.

Note: Try not to confuse sheets with pages; each sheet has two pages, even if you choose one-sided print.

3 Preparing special finishings

Please check the supplementary guidelines when ordering a product with one of the features listed below:

- Drill hole [View](#)
- When choosing 2 drillholes for the purpose of a ring binder we adhere to the European standard. The mutual drillhole distance is 80mm. You don't have to design these drillholes in your file.

Caution!

- Use a safety margin of 3mm from the trim line, free of important text/objects.
- Convert text to outlines if necessary. [Read more](#)
- Make sure the ink coverage does not exceed 250%. [Read more](#)
- When ordering in black print, only use black in your design. [Read more](#)
- Design small black text as C:0 M:0 Y:0 K:100. [Read more](#)
- For a rich black colour on large objects, use C:50 M:50 Y:50 K:100. [Read more](#)
- Place multiple designs in 1 PDF file in ascending order:
front - back - front - back. [Read more](#)
- Do you want to upload a landscape design while having ordered a portrait orientation or vice versa? [Read more](#)