



Voor het perfect drukken van je ronde stickers moet je bestand aan een aantal eisen voldoen. Wil je bij het opmaken en opslaan van je bestanden rekening houden met de volgende punten? Topper!

1 Algemene aanlevering

- Lever alleen PDF bestanden aan; andere bestanden kunnen we namelijk niet drukken.
- Zorg voor 3mm afloop rondom. Als objecten tot de rand moeten lopen hebben we 3mm extra nodig om goed te kunnen snijden. [Lees meer](#) over afloop.
- Gebruik CMYK (fullcolour) als kleursysteem. We drukken in fullcolour, dus zorg dat er geen RGB en Pantonekleuren in je bestand zitten. [Lees meer](#) over kleurgebruik.
- Zorg voor scherpe afbeeldingen. Dan weet je zeker dat je drukwerk niet pixelig wordt. We raden minimaal 225PPI aan, het liefst 300PPI. [Lees meer](#) over resolutie.
- Sla je bestand op als PDF/X-1a:2001. Dit zorgt ervoor dat je PDF bestand goed wordt afgevlakt en er niks verandert bij het doorsturen naar de pers. [Lees meer](#) over hoe je een PDF/X-1a:2001 bestand kunt genereren.

2 InDesign en Illustrator template

Gebruik altijd onze templates. Hierdoor kunnen we je order goed verwerken.

Download de templates: [Ronde stickers](#)

In het template staan twee lagen: Stans en Opmaak. In de laag stans hebben wij de stansvorm vastgezet (deze wordt niet meegedrukt en dus alleen gebruikt voor het stansen). Je kunt je ontwerp in de laag Opmaak plaatsen.

3 Aanlevering met boorgat

Als je een ronde flyer van een boorgat wilt voorzien, voeg dan een klein rondje in 4 of 5mm doorsnede met een omlijning van 0,25pt lijndikte toe. Vergeet niet om van dit rondje zelf de omlijning in de kleur Stans te zetten, deze vind je in je kleurstenen.

Het is belangrijk dat de stanslijn die óp een fullcolour object staat, de instelling Overdrukken meekrijgen. Als je dit niet doet, dan wordt er onder de stanslijn namelijk geen fullcolour objecten meegedrukt.

Selecteer de objecten in de laag 'Stans. In InDesign via Venster > Uitvoer > Kenmerken vink je de opties 'Lijn overdrukken' aan. In Illustrator doe je dit via Venster > Kenmerken.

Extra tips

- Gebruik een veiligheidsmarge van 3mm binnen de snijrand, vrij van belangrijke teksten/objecten.
- Zet eventueel lettertypes om naar lettercontouren (outlines). [Lees meer](#)
- Zorg dat de inktdekking niet boven 250% uitkomt. [Lees meer](#)
- Als je zwarte bedrukking bestelt, lever dan ook in zwart aan. [Lees meer](#)
- Maak kleine zwarte tekst op als C:0 M:0 Y:0 K:100. [Lees meer](#)
- Voor diepzwarte volulakken gebruik je C:50 M:50 Y:50 K:100. [Lees meer](#)

PREPARING DOCUMENTS | PRINTING ROUND STICKERS



In order to print your round stickers perfectly, your file needs to meet a number of requirements. Do you want to take the following points into account when designing and saving your files? You rock!

1 General guidelines

- Only upload PDF files, because we are unable to print other file types.
- Add a bleed of 3mm. The bleed is the area of artwork that is extended beyond the actual dimensions of the document. We use this to avoid strips of white paper showing on the edges of your print, should the batch be misaligned when cut to size. [Read more](#) on bleeds.
- Use CMYK (fullcolour). We print in fullcolour, so make sure your file doesn't contain RGB or spot (Pantone) colours. [Read more](#) about use of colour.
- Use high resolution images. So you know you won't be counting pixels on your prints! We recommend a resolution of at least 225 PPI, but 300 PPI is perfect. [Read more](#) on resolution.
- Save your file as PDF/X-1a:2001. This ensures that your PDF file is flattened correctly so that nothing changes when the file is sent to press. [Read more](#) on how to generate a PDF/X-1a:2001 file.

2 Use our InDesign or Illustrator template

Always use our templates. This way we can process your order correctly.
Download the templates: [Round stickers](#)

The template contains two layers: Stans (Die cut) and Opmaak (Design). In the Stans layer we've secured the die cut (this will not be printed and will only be used for die cutting). Place your design in the Opmaak layer.

3 Preparing with drill hole

If you want a round flyer with a drill hole, just add a 4 or 5mm circle in a 0.25pt line. Don't forget to change the colour of the line with the Stans swatch. This can be found in your colour swatches.

It's important that the die-cut line is placed in overprint when placing it over a full-colour object. If you don't do this, the fullcolour objects under the die-cut will not be printed.

Select the objects in the 'Stans'/'Die-Cut' layer. Go to Window > Output > Attributes in InDesign or Window > Attributes in Illustrator. Check the boxes for 'Line overprint'.

Extra tips

- Use a safety margin of 3mm from the trim line, free of important text/objects.
- Convert text to outlines if necessary. [Read more](#)
- Make sure the ink coverage does not exceed 250%. [Read more](#)
- When ordering in black print, only use black in your design. [Read more](#)
- Design small black text as C:0 M:0 Y:0 K:100. [Read more](#)
- For a rich black colour on large objects, use C:50 M:50 Y:50 K:100. [Read more](#)